

ATLANTIQUE

Un apparecchio da incasso a suolo a LED dalle elevate prestazioni, disponibile anche nella versione da immersione. ATLANTIQUE può illuminare ampi spazi e superfici. Per queste caratteristiche è particolarmente indicato anche per parchi, giardini e per l'illuminazione di grandi alberi.

A device to be ground recessed with high-performance LED sources, also available in immersion version. ATLANTIQUE can light large spaces and surfaces. For these features, it also particularly works well in parks, gardens and for lighting large trees.





INFORMAZIONI TECNICHE

Incasso carrabile:

Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa in alluminio

da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.

Proiettore Bronzo:

Corpo e flangia di chiusura realizzati in fusione di bronzo. Staffe di fissaggio realizzate in acciaio inox AISI 316L. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

TECHNICAL INFORMATION

Drive Over:

Body and closing flange made in corrosion resistant and painted die cast aluminium alloy. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting. A4 stainless steel screws. IP68 protection rating with Full Dry system preventing condensation inside the product. Aluminium recessed box to be ordered separately.

Installation in recessed box set in concrete, with a 20-30 cm gravel drain bed.


Bronze Floodlight:

Cast bronze body and closing ring. AISI 316L stainless steel mounting bracket. A4 stainless steel screws. IP68 protection rating with Full Dry system preventing condensation inside the product.

WHITE LED 230V




84 33 511
LED 3000K CRI>80
 27W / 3385 lm LED data
32W / 2990 lm Real data
 220-240V 50/60Hz
Surge protection included
Thermal LED protection
 A / A+ / A++
 Cable length 3 m (3 x 1,5 mm²)




15	2,8	1,8	0,6	E(lx) 3000K @500 mA
12	6	2,6	0,8	
9	16	3,6	1,1	
6	68	6,3	0,9	
3	666	3	0,6	
0,1*		1	2	

84 33 513
LED 3000K CRI>80
 27W / 3385 lm LED data
32W / 2660 lm Real data
 220-240V 50/60Hz
Surge protection included
Thermal LED protection
 A / A+ / A++
 Cable length 3 m (3 x 1,5 mm²)



15	1,6	1,5	1,3	E(lx) 3000K @500 mA
12	3,3	3	2,4	
9	9	7,5	4,7	
6	38	24	5	
3	389	16	1,8	
0,3*		1	2	

RGBW 24 LED max. 500 mA



83 33 508
24 LED RGBW
 max. 34,8W LED data
 max. 500mA *
 4 channels + 1 channel NTC
 A / A+ / A++
 Cable length 2,5 m (10 x 0,32 mm²)



PRODUCT INFORMATION


IP68 Full Dry
 IK 10
 12 mm flat tempered extra clear glass
 4500 Kg

Recessed box excluded and IP68 connector excluded to be ordered separately

* Power supply excluded to be ordered separately

AVAILABLE COLOURS
 ■ .01 black

TECHNICAL DATA



Disponibile su richiesta senza maggiorazione di prezzo (per la composizione del codice consultare pagina 8)
 Available upon request without surcharge (for the code composition, please refer to page 9)

HELP YOU

LED LED COLOURS TEMPERATURE 4000K

Other LED colors available on request

OPTICS WIDE ELLIPTICAL

INFO
 Ulteriori versioni sono disponibili consultando www.platek.eu

More versions are available on www.platek.eu

ACCESSORI (per maggiori dettagli consultare pagina 321)
ACCESSORIES (for further details please refer to page 321)

IP20
 RECESSED BOX
 page 333
 89 36 000 - Ø 281 H.162

IP CONNECTOR IN LINE
 page 336
 89 17 014 - 3 x 1,5 mm²

IP CONNECTOR FOR THROUGH WIRING
 page 336
 89 17 004 - 3 x 4 mm²

AISI 316L RING
 89 20 000 - Ring

GLASS
 page 338
 89 18 205 - Sandblasted

RGB +W DRIVER
 RGB/RGBW
 page 322
 89 56 135 - 24 LED
 89 56 110 - 48 LED
 89 56 115 - 384 LED



More details at: platek.eu/ATLANTIQUE

COLD WHITE
LED
24V DC




SPOT




WIDE




84 78 561
LED 4000K CRI>80
27W / 3485 lm LED data
30,5W / 2970 lm Real data
24V DC *
A / A+ / A++
Cable length 3 m (2 x 2,5 mm²)




9°
20443
cd/klm



84 78 568
LED 4000K CRI>80
27W / 3485 lm LED data
30,5W / 2560 lm Real data
24V DC *
A / A+ / A++
Cable length 3 m (2 x 2,5 mm²)



28°
3840
cd/klm




PRODUCT INFORMATION

IP68 Full Dry
IK 10
12 mm flat tempered
extra clear glass


IP68 connector excluded
to be ordered separately

* Power supply excluded
to be ordered separately

TECHNICAL DATA



RGBW
24 LED
max. 500mA



WIDE



83 78 508
24 LED RGBW
max. 34,8W LED data
max. 500mA *
4 channels + 1 channel NTC
A / A+ / A++
Cable length 2,5 m (10 x 0,32 mm²)



Disponibile su richiesta senza maggiorazione di prezzo (per la composizione del codice consultare pagina 8)
Available upon request without surcharge (for the code composition, please refer to page 9)

HELP YOU

LED
LED COLOURS
TEMPERATURE
3000K

Other LED colors
available on request

OPTICS
WIDE
ELLIPTICAL

INFO
Ulteriori versioni sono
disponibili consultando
www.platek.eu

More versions are available on
www.platek.eu

ACCESSORI (per maggiori dettagli consultare pagina 321)
ACCESSORIES (for further details please refer to page 321)

**IP CONNECTOR
IN LINE**
page 336
89 17 014 - 3 x 1,5 mm²

**IP CONNECTOR FOR
THROUGH WIRING**
page 336
89 17 004 - 3 x 4 mm²

GLASS
page 338
89 18 205 - Sandblasted

IP67
**POWER SUPPLY
ON / OFF**
page 330
25W, 40W, 60W, 150W
DIMMABLE 1-10V
60W, 185W

IP20
**POWER SUPPLY
ON / OFF**
page 330
25W, 50W, 100W, 200W
DIMMABLE 1-10V
60W

**RGB
+W**
**DRIVER
RGB/RGBW**
page 322
89 56 135 - 24 LED
89 56 110 - 48 LED
89 56 115 - 384 LED



More details at:
platek.eu/
ATLANTIQUE