



Gunnar Randers Vei 24,  
2007 Kjeller  
Norway

[post@norfax.no](mailto:post@norfax.no)  
66 80 00 60

Org.nr.975 958 647

[norfax.no](http://norfax.no)

## FDV Altao sykkelstativ og ladestasjon for elsykkel Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

### Generelt

Altao sykkelstativ med vanntett, tyverisikker boks til elsykkelens batterilader.  
Kabling er skjult og beskyttet, et mykt belegg beskytter den delen av el-sykkelen som har kontakt med stativet og både el-sykkel og lader låses med samme lås.

### Materialer:

Ramme av varmforsinket stål, standard ramme i pulverlakk i RAL 6018 grå og dør i RAL 9006, grønn. Jordforankring med skruer forankret i betong. Vekt 20 kg.

### Generell rengjøring:

#### Generell info:

Sykkelstativet krever i utgangspunktet minimalt vedlikehold under normal drift og miljøpåvirkning. Men for å beholde den optimale bruksverdi anbefales regelmessig rengjøring. Når den rengjøres er det viktig at hele området rengjøres samtidig - og helst med samme rengjøringsmiddel. Rensing kan gjøres med kost, eller høytrykkspyler.

### Vask:

Bemerk at alkaliske vaskemidler må unngås. Bruk bare milde vaskemidler med PH-verdi ca. fem for best resultat og lengst mulig levetid på produktet.

Smuss kan lett fjernes med vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann. Overflaten skylles så med vann. Fjern alle belegg med algefjerningsmidler med etterfølgende vask som beskrevet ovenfor. Rengjøring bør ikke gjøres i direkte sollys eller i temperaturer over +25 ° C°.

Høytrykksvasker kan brukes, men vær forsiktig med tanke på trykk.

### Luft- og trafikkforurensning

Smuss forårsaket av luft og trafikkforurensning blir lettest fjernet med vann og kost. Ved vanskeligere belegg brukes egnet vaskemiddel. Gjentatt rengjøring med vann og kost eller høytrykksvask kombinert med vaskemidler fjerner det meste av smuss.

Snørydding:

Altao sykkelstativ og ladestasjon tåler å stå ute og er beregnet til å tåle normalt snøfall i Norge og Sverige. Men av komfortsyn bør den kostes ren i sammenheng med bruk.

**Dokumentet er utarbeidet i samarbeid med produsent.**

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc,

Norfox AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Tlf. 66 80 00 60, email: [post@norfox.no](mailto:post@norfox.no), [www.norfox.no](http://www.norfox.no)