

N Ò R  
F A X

Gunnar Randers Vei 24,  
2007 Kjeller  
Norway

post@norfax.no  
66 80 00 60

Org. nr.  
975 958 647

**norfax.no**

## **Avii benk - drift- og vedlikeholdsinstruksjoner**

### MATERIALER

Parkbenk laget i genanvendt Azobétre og galvanisert stål. Fremstilles med en pusset overflate og 2 galvaniserte stålben. Stålbeneene fås også pulverlakkert i standard RAL-farver (mot tillegg).

Benken er laget i robuste materialer og tåler derfor all slags vær. Den pussede overflaten blir sølvgrå med tiden.

### OM TREET

Gjenvinning av maritimt tømmer med respekt for det unike tre og kundetilpassede mål er den grunnleggende ideen bak produktet. Treet er mer enn 100 år gammelt Azobetre fra nedlagte danske fergeleier, gjort om med omsorg til et solid, organisk og stilig nordisk møbeldesign. Det gamle treverket er verifisert av COWI og inneholder kun egne naturlige oljer.

Selv om treet har vært delvis dekket av havvann i mange år så vil dens farge og struktur endre seg ytterligere med tiden. Sprekker forandrer seg eller oppstår. Denne prosessen varierer avhengig av klima og miljø inne-/utendørs bruk og kan ikke betraktes som en produktfeil, men mer som en ønsket effekt som gjør møblet til et unikt, levende og skjultfyllt kunstverk, som bærer naturens egen positive energi inn i private og offentlige rom.

#### LEVERING AV DITT MØBEL

Når ditt møbel leveres kan det fortsatt finnes litt pussestøv på overflatene. Vi anbefaler derfor at treets overflater vaskes med såpevann og en stiv børste, etterfulgt av en lofri klut.

Før man tar i bruk utemøbler må de gjerne spyles av på over og undersiden med en vannslange for å unngå å få pussestøv på seg når man klargjør produktet. Hvis pussestøvet gir flekker på klær kan du børste eller vaske støvet av.

#### AVKLIMATISERING

Få uker etter leveringen begynner ditt nye møbel avklimatiseringsfasen, dvs. at treet tilpasser seg de nye omgivelsene. Dette kan bety at fibre løfter seg litt. For å glatte på treets overflate igjen, sliper man med vedlagte slipekost eller med et sandpapir med kort på 120-240 let over treets overflate - og alltid i venenes retning.

Det kan bli nødvendig å gjenta denne prosessen flere ganger innenfor avklimatiseringsfasen, som kan vare opp til seks måneder.

#### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler følgende behandling av ditt møbel, som ikke kun vil gjøre treets overflate bløtere, men også minimere dannelsen av flekker. Rør såpespon opp i varmt vann til en kremet konsistens. Påfør rikelig på treet og fjern den etter kort tid med en fuktig klut. Eventuelle såperester i sprekker fjernes med en oppvaskbørste.

Rengjøring av treet skjer lettest med en liten bordkost, børste eller støvsugeren. En grundig rengjøring foretas med såpesponvann og en oppvaskbørste. Også fett og rødvinflekker kan fjernes på denne måten. Flekker som ikke kan vaskes av, kan fjernes med en lett sliping. Deretter gjentas den pleiende behandlingen med opprørt såpekrem som nevnt over.

#### MILJØHENSYN

Azobetre er ikke giftig for mennesker eller miljøet, hverken i bruk eller som avfall og kan brennes eller deponeres som ubehandlet tre. Treet er FSC-sertifisert.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Azobetre kan avhendes som ubehandlet tre, og avgir ingen andre røykgasskomponenter enn forbrenning av ubehandlet tre.

#### PULVERLAKERING

Stålet i produktene kan leveres pulverlakkert i en standard RAL-farge. Pulverlakkeringen er værbestandig og slagfast. RAL-lakkerte overflater krever kun lett vedlikehold etter følgende retningslinjer:

Rengjøring: foretas med ca. seks måneders intervall. Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler.

Graffiti: Kan fjernes med sterke kjemikalier, men det skal gjøres med stor forsiktighet, da det kan oppløse lakken. Det skal primært anvendes rensed bensin eller terpentin. Vaskingen etterfølges av en voksbehandling med alminnelige autopleiemidler. Rengjøringsmiddel: Nøytralt rengjøringsmiddel Ph-verdi fra 5.5 til 7.5.

Etterbehandling: bilvoks, som gjør den rengjøring senere lettere.

#### SKRUER OG BOLTER

Det benyttes skruer og bolter til montasje av rustfritt stål. Skruer/bolter bør etterskrus etter tre måneder.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc.

**Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller**  
**Tlf. 66 80 00 60, email: [post@norfax.no](mailto:post@norfax.no), [www.norfax.no](http://www.norfax.no)**

Graffiti: Det kan fjernes med sterke kjemikalier, men det skal gjøres med stor forsiktighet, da det kan oppløse lakken. Det skal primært anvendes rensed bensin eller terpentin. Vaskingen etterfølges av en voksbehandling med alminnelige autopleiemidler. Rengjøringsmiddel: Nøytralt rengjøringsmiddel Ph-verdi fra 5.5 til 7.5.

Etterbehandling: bilvoks, som gjør rengjøring senere lettere.

#### SKRUER OG BOLTER

Det benyttes skruer og bolter til montasje av rustfritt stål. Skruer/bolter bør etterskrus etter tre måneder.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc.

**Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller**  
**Tlf. 66 80 00 60, email: [post@norfax.no](mailto:post@norfax.no), [www.norfax.no](http://www.norfax.no)**