



Gunnar Randers Vei 24,
2007 Kjeller
Norway

post@norfax.no
66 80 00 60

Org.nr.
975 958 647

norfax.no

FDV Bike-Up Veggmontert sykkelstativ Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

Generelt

Med veggmontert sykkelstativ kan sykkelen henges opp etter forhjulet på en krok. Skulle man ha begrenset plass, kan vegghengt sykkelstativ hjelpe å utnytte dette bedre. Samtidig har stativet en form på bøylen som gjør det mulig å kunne låse sykkelen gjennom hjulet og rammen.

Materialer:

Sykelstativet, laget av solid varmgalvanisert stål.

Generell info:

Sykelstativet krever i utgangspunktet minimalt vedlikehold under normal drift og miljøpåvirkning, men for å beholde den optimale bruksverdi anbefales regelmessig rengjøring. Når sykkelstativet rengjøres er det viktig at hele området rengjøres samtidig - og helst med samme rengjøringsmiddel.

Vask:

Bemerk at alkaliske vaskemidler må unngås. Bruk bare milde vaskemidler med PH-verdi ca. fem for best resultat og lengst mulig levetid på produktet.

Smuss kan lett fjernes med vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann. Overflaten skylles så med vann. Fjern alle belegg med algefjerningsmidler med etterfølgende vask som beskrevet ovenfor. Rengjøring bør ikke gjøres i direkte sollys eller i temperaturer over +25 °. Ved jevnlig vask av den varmforsinkede overflaten for salt og lignende aggressive stoffer forlenges levetiden av produktet. Graffiti: Fjernes med rensed bensin eller terpentin. Alternativt kan man også bruke lakkfjerner, forutsatt at disse ikke er korrosive over stål. Hvitrust: Områder med hvitrust kan dannes, hvis det på steder ligger vann/fukt på en varmgalvanisert overflate. Dette er ufarlig og påvirker ikke korrosjonsbeskyttelsen. Hvis ønsket kan lett hvitrust fjernes med en stiv nylonbørste og varmt vann.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc,

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Tlf. 66 80 00 60, email: post@norfax.no, www.norfax.no