

## FDV Castle avfallsbeholder- drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

### MATERIALER

Produktet er laget i enten rustfritt stål eller pulverlakkert stål. Det er derfor forskjellige metoder å rengjøre produktet.

### GENERELL INFO

Innkaståpningen er 55x21 cm. Hele beholderen kan også lages i Corten stål på bestilling. Beholdren tar liten plass og rommer mye avfall. Den er enkel å tømme og montere. Avfallsbeholdren har en innvendig utfellbar sekkholder til standard 100 liter sekk og en plastbakke i bunn for oppsamling av lekkasjer fra plastposer.

### MILJØ/BRANNSIKKERHET

Ståldelene resirkulerbare

### VEDLIKEHOLD PULVERLAKKERT STÅL

Pulverlakkerte metalloverflater er en slitesterk løsning, men noen ganger kan de også bli skadet som følge av hærverk. Ved rust dannelse av en slik hendelse, bruk nylonbørste, eller tilstrekkelig fint sandpapir og grunn overflaten med for eksempel sinkgrunning. Sjekk produktets originale fargenyanse før det males over med sprayflaske, og deretter avslutt med «varnish» for å beskytte lakken.

Ved lapping av maling anbefales alkyl-basert løsemiddelfortynnet maling for å lappe riper på metall. Her kan man bruke Teknos Teknolac Combi 50.

Riper bør lappes så fort som mulig etter at de oppstår. Eventuell overflaterust bør slipes bort, og om nødvendig bør overflaten behandles med sinkmaling for å beskytte mot korrosjon.

#### VEDLIKEHOLD RUSTFRITT STÅL

Rustfritt stål kan rengjøres med et alkalisk rengjøringsmiddel som er beregnet for det (pH-verdi over 8).

Slipemidler eller verktøy laget av jern eller karbonstål bør ikke brukes til rengjøring.

#### GARANTI

Castle produktet er designet og produsert for krevende forhold.

Produktene har 24 måneders garanti på materialet og deler, med unntak av trekomponenter, låser, hengsler og gassfjærer, som har 12 måneders garanti.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc:

Norfax AS, GunnarRanders vei 24, 2007 Kjeller  
Tlf. 66 80 00 60, e-mail: [post@norfax.no](mailto:post@norfax.no),  
[www.norfax.no](http://www.norfax.no)

