

FDV Leskurfundament

PRODUKT

Betong, armering av kamstål, innstøpte løftehylser og gjengehylser for løft og montering.

Betongkvalitet:

Standard kvalitet: Oppfyller krav til NS-EN 206-1.

Fasthetsklasse: B 35. Bestandighetsklasse: MF 45

Produksjonsspes. krav NS-EN 13369

Gunnarandersvei 24,
2007 Kjeller
Norway

post@norfax.no
66 80 00 60

Org nr.
975 958 647

norfax.no

HÅNDBTERING

Løfting

Innstøpte løfteankre dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med løfte/monteringsutstyr som forskrevet leverandør av dette.

Skjøting

Fuging med fugemasse anvist av leverandør av dette.

VEDLIKEHOLD

Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold.

MILJØ

Miljøpåvirkning

Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet.

Brann- eksplosjonsfare

Produktet i betong er ikke brennbart.

Destruksjon

Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg.

Gjenbruk

Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong.