



Gunnar Randers Vei 24,  
2007 Kjeller  
Norway

[post@norfax.no](mailto:post@norfax.no)  
66 80 00 60

Org.nr.  
975 958 647

**[norfax.no](http://norfax.no)**

## **FDV Sjakkbord Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner**

Materialer

### **Betong element:**

Sjakkbordet er laget av betong og produsert av naturlige materialer som sand, og sement, noe som kan være med på å gi små fargeforskjeller på produktene.

Sjakkbordet krever i utgangspunktet lite vedlikehold, men bør rengjøres regelmessig med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Høytrykksspyler kan benyttes hvis dette er nødvenig. For beskyttelse av betongoverflaten kan man benytte vannavvisende blanding (antigraffiti-belegg). I tillegg anbefaler vi vask av bordoverflaten en til to ganger i året med høytrykksspyler.

### **Vedlikehold vinterstid**

Avisingskemikalier kan forårsake skader på bordoverflaten. I tillegg er det viktig å unngå å benytte skarpe gjenstander som kan skade bordoverflaten i forbindelse med fjerning av snø.

### **Tre og kompositt elementer:**

Trelementer som: betong-trebenker, betongsolsenger med treplater, betongbord med trestoler, søppelkurver i betong og trepotter i betong ved siden av betongvedlikehold også trelementer bør behandles med vanntett middel avhengig deres type:

- Hver 12. måned med trebeis & lakk
- eller
- Hver 6. måned med treolje

Tre utvides og kryper avhengig av værforholdene.

Små sprekker som 1-3 mm bredde og 2-3 mm dybde er naturlige variasjoner, men de må raskt repareres med filler og deretter impregneres.

Karakteristisk for bartre er utskillelse av kvaer – mest på varme dager. Det er helt naturlig og vi anbefaler å vente til kvaen har tørket og krystallisert, før den fjernes med en skarp kniv. Etter at kvaen er fjernet vaskes treverket med varmt vann som er tilsatt eddik.

#### **Stål elementer:**

Våre produkter er utstyrt med stålelementer som stålvingler, stålstativ under benkene. De er rustbeskyttet i form av galvanisering, varmgalvanisering, maling med sinkgrunning, eller pulverlakkering. Ved mekanisk, dyp skade på beskyttelseslaget kan rusten oppstå på stålelementer. Så det anbefales å inspisere elementer to ganger i året. Hvis det er observert rust, anbefaler vi å rengjøre skadet overflate med slipeslip, eller stålbørste, avfette, påføre sink-primer og påføre toppbelegg når det er tørt. Ved store skader bør delen sandblåses og igjen beskyttes med galvanisering og pulverlakkering. Ståloverflaten kan ikke rengjøres med tunge kjemikalier, eller løsemidler.

**Dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid med produsent.**

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc,

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Tlf. 66 80 00 60, email: [post@norfax.no](mailto:post@norfax.no), [www.norfax.no](http://www.norfax.no)