



Gunnar Randers Vei 24,
2007 Kjeller
Norway

post@norfax.no
66 80 00 60

Org.nr.
975 958 647

norfax.no

FDV Sykkelvask Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

Generelt:

Ideell for borettslag eller næringseiendommer som ønsker å fjerne salt, støv og grus fra sykler. Den er også godt egnet for sykkelutleie. De tre høye veggene forhindrer sprut, mens den lavere sprutplaten i fronten gjør det enkelt å plassere og fjerne sykkelen fra sykkelvasken. Bakveggen må festes til en vegg for å sikre stabilitet.

Materialer:

Sykkelvasken er laget av galvanisert stål.

Sandfanger

Er sandfangeren full, begrenses vannets mulighet til å renne fritt igjennom, derfor bør dette og sluket tømmes og rengjøres regelmessig. Tidsintervallet er avhengig av hvor mye produktet brukes. Ved behov demonteres vannlåsen for rengjøring.

Vask:

Bemerk at alkaliske vaskemidler må unngås. Bruk bare milde vaskemidler med PH-verdi ca. fem for best resultat og lengst mulig levetid på produktet. Smuss kan lett fjernes med vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann. Overflaten skylles så med vann.

Fjern alle belegg med algefjerningsmidler med etterfølgende vask som beskrevet ovenfor. Rengjøring bør ikke gjøres i direkte sollys eller i temperaturer over +25 ° C°. Høytrykksvasker kan brukes, men vær forsiktig med tanke på trykk.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc,

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller
Tlf. 66 80 00 60, email: post@norfax.no, www.norfax.no
