

## FDV fundament

### PRODUKT

Betong, armering av kamstål, innstøpte løftehylser og gjengehylser for løft og montering.

Betongkvalitet:

Standard kvalitet: Oppfyller krav til NS-EN 206-1.

Fasthetsklasse: B 35. Bestandighetsklasse: MF 45

**Produksjonsspes. krav** NS-EN 13369

Gunnarandersvei 24,  
2007 Kjeller  
Norway

post@norfax.no  
66 80 00 60

Org nr.  
975 958 647

**norfax.no**

### HÅNDBTERING

#### **Løfting**

Innstøpte løfteankre dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med løfte/monteringsutstyr som forskrevet leverandør av dette.

#### **Skjøting**

Fuging med fugemasse anvist av leverandør av dette.

### VEDLIKEHOLD

Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold.

### MILJØ

#### **Miljøpåvirkning**

Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet.

#### **Brann- eksplosjonsfare**

Produktet i betong er ikke brennbart.

#### **Destruksjon**

Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg.

#### **Gjenbruk**

Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong.

**Dokumentet er laget i samarbeid med produsent.**