



Gunnar Randers Vei 24,
2007 Kjeller
Norway

post@norfax.no
66 80 00 60

Org. nr.
975 958 647

norfax.no

FDV Ladeskap for sykkelbatteri- drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

MATERIALER

Produktet er laget av stål og pulverlakkert med mix pulver av en blanding av epoxy og polyester.

GENERELL INFO

Ladeskapet kommer i forskjellige størrelser som 6 roms: (B x D x H) 550 x 300 x 900 mm Veggmodell, 9 roms: (B x D x H) 550 x 300 x 1325 mm Gulvmodell, 9 roms: (B x D x H) 400 x 550 x 1325 mm. Skapet levers med rett tak, og ASSA sylindrelås H8450. Skapet er med distanseprofil som øker skapets dybde 20 mm.

VEDLIKEHOLD

Skapet er stort sett vedlikeholdsfritt men bør ha ukentlig og årlig kontroll:

UKENTLIG KONTROLL:

- Kontroll at det ikke er fuktighet i skapet.
- At det ikke er skader. Dersom det er skader bør dette utbedres omgående.
- At låser fungerer som de skal og smøres om nødvendig

ÅRLIG KONTROLL/SERVICE

- Skrue og mutre på låser ettertrekkes.
- Kontroller at det ikke er lakkskader. Skader bør utbedres omgående da dette kan føre til rust.
- Kontroller at skapene står loddrett og ikke er vinklet fremover, bakerover eller til sidene.
- At skapene mot vegg er festet til vegg

TEKNISK FAKTA:

- 230V ac 16A
- Jordet uutak IP44
- Maks. Effekt 3680W
- Med overspenningsbeskyttelse
- Kun beregnet for opplading av sykkelbatterier
- Skapet har ventilasjon i både dør og rygg
- Tykkelse på skrog 0,8 mm og tykkelse på dør (T03) 1,5mm
- Hvis skal skapet skal brukes ute, må et plasseres tørt under tak.

RENGJØRING:

Rengjøres med vanlige såpe/rengjøringsmidler og varmt/lunkent vann. Det må ikke brukes etsende eller sterke kjemiske stoffer.

HMS REFERANSE

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helseisiko verken ved montering eller ved normal bruk.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Avfallstype:	Pulverlakkertstål
Avfallshåndtering:	Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse:	Mekanisk produksjon og emballering
Kode for avfallsbehandling:	1149-komplekst jern
Øverige opplysninger:	Produktet er resirkulerbart.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc:

Norfax AS, GunnarRanders vei 24, 2007 Kjeller
Tlf. 66 80 00 60, e-mail: post@norfax.no,
www.norfax.no

