

N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no

Sharp sykkelstall



Sharp sykkelstall



Sharp sykkelstall er produsert av Team Tejbrant AB, og har et avklart, stram og minimalistisk utforming som passer spesielt godt i urbane omgivelser. Sykkelstallet produseres i standardstørrelser i henhold til krav om universell utforming, og kan også tilpasses i størrelse og form ved å variere mellom flere standard modulbredder. Alle leskurene i serien levers med Hydros resirkulerte aluminiumsprofiler. Sykkelstallet har transparente bakvegger, og leveres med forskjellige sykkelstativer. LED-belysningen ligger som separate lamper integrert i taket. Sykkelstallet er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Kan også leveres med Sedum på taket.

Materialer

Leskuret er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler. Takflaten består av et limpresset sandwichelement med innertak av hvit anti-graffiti behandlet glasfiberskive. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Farger: standard er sort RAL 9005. Andre RAL-farger kan leveres.

Sertifisering:

CE EN 1090-1:2009+A1:2011



Herdet glass



Aluminium

RAL 7016 Antrasitt grå

RAL 9005 Sort

RAL 7045 Grå

Defor bør du velge Sharp sykkelstall

IO
NORFAX



Sykkelskuret består av vertikale stolper som er stivt spent fast i fundamentet med fotplater. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.

Sharp er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast, og er statisk beregnet i samsvar med relevante europeiske standarder.

Taket består av aluminiumsprofiler med integrert takrenne som omslutter hele takflaten. Takflaten består av en stiv sandwich-konstruksjon med integrerte takrenner rundt.

Sykkelskuret kan leveres helt uten, eller med valgfritt antall veggmoduler. Veggmoduler i 8 mm herdet glass.

Regnvann ledes fra den integrerte takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken.

Sharp sykkelskuret kan også leveres med Sedum på taket for en mer bærekraftig byutvikling.

Våre tosidige sykkelholdere plasseres slik at man får maksimal overdekning av syklene og utnyttelse av plassen i leskuret. Det går to sykler pr. 60 cm.

Belysningen i sykkelskuret er konstruert for å lyse opp området i og til dels også utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse.

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiumsprofilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i teknikkørret med inntak av to kabler ø30mm, som er montert i hjørnet i sykkelskuret.

Teknikkrørret inneholder som standard DIN-skiner komplett med sikring / personvernbytter ATM-terminaler for tilkobling av maks 16mm² kabel.

Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk.

Hvert enkelt sykkelskuret er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Sharp sykkelstall

IO NORFAX



Standard tilbehør til Sharp sykkelstall u/vegg (4 felt)



A-sykkelstativ med fotplate

Art.nr 1716001




Belysning LED Sharp (4 felt) 2 stk armatur LED ekskl. koblingsrør

Art.nr 4602015




El-rør/sikringsboks

Art.nr 4602039



Fundament sykkelstall Sharp (4 felt m/bakvegg)

Art.nr 4602021



Wireløft M20 for løft fundament opptil xx tonn (sett à 4 stk)

Art.nr 1302513

