

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Sykkelstall Cube - Corten kledning



N O R
F A X

Eier av deklarasjonen:

Norfax AS

Produkt:

Sykkelstall Cube - Corten kledning

Deklarert enhet:

1 pcs

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 026:2022 Part B for Furniture

Programoperatør:

EPD-Global

Deklarasjonsnummer:

Godkjent dato:

Gyldig til:

EPD software:

LCAno EPD generator ID: 1662136

Generell informasjon

Produkt

Sykelstall Cube - Corten kledning

Programoperatør:

EPD-Global
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-global.com

Deklarasjonsnummer:

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 026:2022 Part B for Furniture

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD-Global skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

1 stk Sykelstall Cube - Corten kledning

Deklarert enhet med opsjon:

A1, A2, A3, A4, A5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D

Funksjonell enhet:

Smart sykkelparkering modul

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Global sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Global og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Global sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Global sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Elisabet Amat, GREENIZE projects

(krever ikke signatur)

Eier av deklarasjonen:

Norfax AS
Kontaktperson: Robert de Graaff
Telefon: 41856399
e-post: robert.de.graaff@norfax.no

Produsent:

Stantek AS

Produksjonssted:

Stantek AS
Norvald Strandsvei 93
2212 Kongsvinger, Norge

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO9001 og ISO14001

Org. no.:

975 958 647

Godkjent dato:

Gyldig til:

Årstall for studien:

2026

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet ved bruk av EPD-generator v2025.09 utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Global. NEPDT04

EPD er utarbeidet av: Robert de Graaff

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Kamilla Malmstrøm Lie

Godkjent:

Produkt

Produktbeskrivelse:

CUBE er en modulbasert, smart og trygg sykkelparkeringsløsning designet for universell bruk. Den fleksible utformingen gir mulighet for enkel tilpasning til ulike miljøer som byområder, borettslag og næringsbygg

Produktspesifikasjon:

CUBE er en prefabrikkert sykkelparkeringsenhet bestående av bærende konstruksjon, vegg og takelementer, dørseksjon med elektronisk lås og integrert LED-belysning. Produktet leveres ferdig montert. Sedum på tak levers som opsjon og kommer som egen EPD.

Materialer	kg	%	Recycled share in material (kg)	Recycled share in material (%)
Metal - Stainless steel	3.00	0.1796	2.13	71.00
Metall - Stål	1667.00	99.82	0.00	0.00
Total	1670.00	100.00	2.13	

Tekniske data:

EN 1090-1:2009+A1:2011

Berget iht EN 1993-1-1 (2005) : Eurocode 3: Design of steel.

Markedsområde:

Skandinavia og Europa

Levetid, produkt:

Produktet er dimensjonert for 20–25 års teknisk levetid i C3-miljø ved korrekt montering og vedlikehold. Ved bruk av A4-festemidler (C4 – kystnært) kan forventet levetid være 30 år eller mer. Levetid er veiledende og innebærer ingen utvidet garanti.

Levetid, bygg eller anlegg:

Not relevant

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 stk Sykkelstall Cube - Corten kledning

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Metal - Stainless steel	ecoinvent 3.10.1	Database	2023
Metall - Stål	ecoinvent 3.10.1	Database	2023

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase							Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjons fase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering -potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	X	X	X	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:


A1-A3 innkjøpt av materialer, som transporteres til fabrikk. Råmaterialene kappes, sveises og monteres på fabrikk før A4.

A4: Transport til kunde.

A5: ingen montering nødvendig

B2: Minimalt med vedlikehold, men står beskrevet i FDV hvis nødvendig.

Flytskemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsinformasjon:

For informasjon om FDV til dette produktet, ta kontakt med Norfax AS.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Produktet leveres som ferdig modul ut til kunde. Det er som regel opp til kunden hvor mye arbeid følger ved leveranse, men produktet skal være "klar" fra og med leveransen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	38.8 %	156.00	0.044	l/tkm	6.86
Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	38.8 %	85.00	0.044	l/tkm	3.74
Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Verdi			
Waste, materials to recycling (kg)	kg	566.63			
Waste treatment per kg Scrap steel, incineration with fly ash extraction (kg)	kg	1670.00			
Waste treatment per kg Non-hazardous waste, incineration with fly ash extraction - C3 (kg)	kg	10.00			
Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)	Enhet	Verdi			
Substitution of thermal energy, district heating (MJ)	MJ	122.70			
Substitution of electricity (MJ)	MJ	633.77			
Substitution of primary steel with net scrap (kg)	kg	566.41			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)								
Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
	GWP-total	kg CO ₂ -ekv	4.02E+03	5.57E+00	6.46E+01	4.95E+01	0	0
	GWP-fossil	kg CO ₂ -ekv	4.00E+03	5.56E+00	6.43E+01	4.94E+01	0	0
	GWP-biogenic	kg CO ₂ -ekv	9.40E+00	4.29E-03	2.91E-01	3.82E-02	0	0
	GWP-luluc	kg CO ₂ -ekv	1.94E+00	2.00E-03	6.95E-02	1.78E-02	0	0
	ODP	kg CFC11 -ekv	2.28E-05	1.17E-07	1.59E-06	1.04E-06	0	0
	AP	mol H ⁺ -ekv	1.70E+01	1.16E-02	6.25E-01	1.03E-01	0	0
	EP-FreshWater	kg P -ekv	1.85E+00	3.75E-04	2.45E-02	3.33E-03	0	0
	EP-Marine	kg N -ekv	3.54E+00	2.78E-03	5.61E-02	2.47E-02	0	0
	EP-Terrestrial	mol N -ekv	3.80E+01	3.00E-02	5.43E-01	2.67E-01	0	0
	POCP	kg NMVOC -ekv	1.27E+01	1.93E-02	2.66E-01	1.71E-01	0	0
	ADP-minerals&metals ¹	kg Sb-ekv	3.16E-02	1.85E-05	7.79E-04	1.65E-04	0	0
	ADP-fossil ¹	MJ	4.25E+04	7.83E+01	1.13E+03	6.96E+02	0	0
	WDP ¹	m ³	1.04E+03	3.89E-01	1.06E+02	3.46E+00	0	0

Indikator		Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO ₂ -ekv	0	0	0	2.70E+01	2.56E+01	0	-2.96E+02
	GWP-fossil	kg CO ₂ -ekv	0	0	0	2.69E+01	2.56E+01	0	-2.91E+02
	GWP-biogenic	kg CO ₂ -ekv	0	0	0	2.08E-02	3.05E-02	0	-4.48E+00
	GWP-luluc	kg CO ₂ -ekv	0	0	0	9.67E-03	6.87E-03	0	-4.54E-01
	ODP	kg CFC11 -ekv	0	0	0	5.68E-07	4.71E-07	0	-5.18E-02
	AP	mol H ⁺ -ekv	0	0	0	5.61E-02	1.20E-01	0	-1.23E+00
	EP-FreshWater	kg P -ekv	0	0	0	1.81E-03	2.21E-02	0	-1.56E-01
	EP-Marine	kg N -ekv	0	0	0	1.35E-02	4.86E-02	0	-2.58E-01
	EP-Terrestrial	mol N -ekv	0	0	0	1.45E-01	5.24E-01	0	-2.64E+00
	POCP	kg NMVOC -ekv	0	0	0	9.33E-02	1.87E-01	0	-8.55E-01
	ADP-minerals&metals ¹	kg Sb-ekv	0	0	0	8.97E-05	5.68E-05	0	-1.45E-03
	ADP-fossil ¹	MJ	0	0	0	3.79E+02	3.48E+02	0	-4.16E+03
	WDP ¹	m ³	0	0	0	1.88E+00	5.03E+00	0	-3.86E+02

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9.0 E-03 = 9.0*10⁻³ = 0.009"

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

LCA-resultatene i EPDen er utregnet med spesifikk metode for beregning av energiresurser. Se avsnittet om tilleggskrav for mer informasjon. I denne EPD-en ble følgende metode brukt: Lokasjonsbasert metode.

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
 PM	Sykdomstilfeller	2.94E-04	4.10E-07	3.63E-06	3.65E-06	0	0
 IRP ²	kgBq U235 -ekv	1.95E+02	1.01E-01	9.81E+00	8.97E-01	0	0
 ETP-fw ¹	CTUe	1.07E+04	1.04E+01	1.27E+03	9.25E+01	0	0
 HTP-c ¹	CTUh	4.90E-06	0.00E+00	6.28E-08	0.00E+00	0	0
 HTP-nc ¹	CTUh	3.91E-05	5.86E-08	8.29E-07	5.21E-07	0	0
 SQP ¹	dimensjonsløs	1.37E+04	4.73E+01	3.18E+02	4.20E+02	0	0

Indikator	Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Sykdomstilfeller	0	0	0	1.99E-06	4.54E-06	0	-2.99E-05
 IRP ²	kgBq U235 -ekv	0	0	0	4.89E-01	5.59E-01	0	-7.80E+01
 ETP-fw ¹	CTUe	0	0	0	5.04E+01	4.36E+02	0	-1.17E+03
 HTP-c ¹	CTUh	0	0	0	0.00E+00	3.32E-08	0	-1.49E-06
 HTP-nc ¹	CTUh	0	0	0	2.84E-07	2.15E-07	0	-4.98E-06
 SQP ¹	dimensjonsløs	0	0	0	2.29E+02	4.56E+02	0	-1.21E+03

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: $9.0 \text{ E-}03 = 9.0 \cdot 10^{-3} = 0.009$ "

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselssyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)								
Indikator		Enhhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
	PERE	MJ	4.95E+03	1.37E+00	3.25E+02	1.22E+01	0	0
	PERM	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0
	PERT	MJ	4.95E+03	1.37E+00	3.25E+02	1.22E+01	0	0
	PENRE	MJ	4.25E+04	7.83E+01	1.03E+03	6.96E+02	0	0
	PENRM	MJ	0.00E+00	0.00E+00	1.03E+02	0.00E+00	0	0
	PENRT	MJ	4.25E+04	7.83E+01	1.13E+03	6.96E+02	0	0
	SM	kg	2.13E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0
	RSF	MJ	4.18E-01	4.59E-04	1.44E-01	4.08E-03	0	0
	NRSF	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0
	FW	m ³	2.55E+01	1.07E-02	2.57E+00	9.48E-02	0	0

Indikator		Enhhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
	PERE	MJ	0	0	0	6.64E+00	1.15E+01	0	-1.48E+03
	PERM	MJ	0	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0	0.00E+00
	PERT	MJ	0	0	0	6.64E+00	1.15E+01	0	-1.48E+03
	PENRE	MJ	0	0	0	3.79E+02	3.48E+02	0	-4.16E+03
	PENRM	MJ	0	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0	0.00E+00
	PENRT	MJ	0	0	0	3.79E+02	3.48E+02	0	-4.16E+03
	SM	kg	0	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0	-6.42E+02
	RSF	MJ	0	0	0	2.23E-03	1.20E-02	0	-6.32E-02
	NRSF	MJ	0	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0	-3.71E+00
	FW	m ³	0	0	0	5.16E-02	3.40E-01	0	-1.04E+01

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9.0 E-03 = 9.0*10⁻³ = 0.009"

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator	Enhhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
 HWD	kg	1.63E+03	1.14E-01	7.80E+00	1.01E+00	0	0
 NHWD	kg	1.02E+04	2.40E+00	3.78E+02	2.13E+01	0	0
 RWD	kg	1.95E-02	2.51E-05	2.50E-03	2.23E-04	0	0

Indikator	Enhhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
 HWD	kg	0	0	0	5.51E-01	0.00E+00	0	-2.23E+02
 NHWD	kg	0	0	0	1.16E+01	1.68E+03	0	-6.90E+02
 RWD	kg	0	0	0	1.22E-04	0.00E+00	0	-2.00E-02

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9.0 E-03 = $9.0 \cdot 10^{-3}$ = 0.009"

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator	Enhhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
 CRU	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0
 MFR	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0
 MER	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0
 EEE	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0
 EET	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0

Indikator	Enhhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
 CRU	kg	0	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0	0.00E+00
 MFR	kg	0	0	0	0.00E+00	1.36E+03	0	0.00E+00
 MER	kg	0	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0	0.00E+00
 EEE	MJ	0	0	0	0.00E+00	6.34E+02	0	0.00E+00
 EET	MJ	0	0	0	0.00E+00	1.23E+02	0	0.00E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9.0 E-03 = $9.0 \cdot 10^{-3}$ = 0.009"

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0.00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	0.00E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO₂

Tilleggskrav

Transparent rapportering av energi

Tabellen nedenfor presenterer GWP-verdier for energiresurser brukt i produksjonsfasen (A3), beregnet med både lokasjonsbasert og markedsbasert metode. Denne informasjonen gis for åpenhet, slik at EPD-brukere kan forstå virkningen av disse metodiske valgene. I denne EPD-en ble følgende metode brukt i hovedresultatene: Lokasjonsbasert metode.

Elektrisitetsmiks	Kilde	Mengde	Enhet	GWPtotal [kg CO ₂ /Enhet]	SUM [kg CO ₂]
Lokasjonsbasert metode.					
Electricity, Norway, low voltage	ecoinvent 3.10.1	5.20E+01	kWh	2.46E-02	1.28E+00
Markedsbasert metode.					
Electricity, Norway, low voltage, residual mix	ecoinvent 3.10.1	5.20E+01	kWh	6.23E-01	3.24E+01

"Leseeksempel: 9.0 E-03 = 9.0*10⁻³ = 0.009"

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Not relevant

Ytterligere miljøinformasjon

Key environmental performance indicators	Unit	Product stage	Construction stage		Use stage			End-of-life				Net benefits and loads from reuse, recovery, and/or recycling
		A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
GWPtotal	kg CO ₂ -eq	4085.37	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	25.62	0.00	-296.15
Total energy consumption	MJ	48910.55	707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.69	359.21	0.00	-5646.62
Share of recycled materials	%	0.13										

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
GWPIOBC	kg CO ₂ -ekv	4.01E+03	5.57E+00	6.45E+01	4.95E+01	0	0

Indikator	Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO ₂ -ekv	0	0	0	2.70E+01	2.56E+01	0	-2.92E+02

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works -
Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
LCA.no (2025) EPD generator v2025.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no September 2025.
LCA.no (2025) EPD generator for NPCR 026 Part B for Furniture v1.1, Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no September 2025.
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. March 2021, EPD-Norge.
NPCR 026 Part B for Furniture. Ver. 3.0 October 2024, EPD-Norge.

 epd-global Powered by EPD-Norway	Programoperatør og utgiver EPD-Global Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-global.com
N O R F A X	Eier av deklarasjonen: Norfax AS Norge	Telefon: 41856399 e-post: robert.de.graaff@norfax.no web:
	Forfatter av livsløpsrapporten LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy, Norge	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy, Norge	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal